




ZBHC250107W01-37



检测报告

山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）

项目名称

12 月例行检测

委托单位

山东威特化工有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 12 月 14 日

中博华创（东营）环境检测有限公司



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）		详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
联系人	周经理		联系电话	13864735312
采样日期	2025.12.10		检测日期	2025.12.11-2025.12.12
样品状态描述	废气：气袋，气态；滤膜，固态； 废水：无色无味透明、水面无油膜液体。			
仪器设备	名称	编号	型号	
	大流量烟尘（气）测试仪（20代）	ZB-038-02	YQ3000-D	
	真空采样箱	ZB-052-03	5L	
	水温计	ZB-050-01	WQG-17	
	电子分析天平	ZB-002-01	ES1055A	
	气相色谱仪	ZB-003-02	HF-901A	
	原子吸收分光光度计	ZB-016-01	GGX-810	

二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
有组织废气	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	0.07mg/m³
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m³
废水	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	0.05mg/L

三、有组织废气

排气筒名称	DA005 干燥废气排气筒出口		基准氧含量 (%)	——
排气筒高度 (m)	25		排气筒直径 (m)	1.5
燃料类型	——		排气筒截面积 (m²)	1.7671
检测时间	2025.12.10			
检测项目	检测结果			
检测频次	第一次	第二次	第三次	
含氧量 (%)	——	——	——	
含湿量 (%)	3.14	3.23	3.34	
烟温 (°C)	27.4	27.9	26.4	
平均流速 (m/s)	5.37	5.36	5.46	
标干流量 (m³/h)	30174	30023	30626	
低浓度颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.1	2.6	2.3
	排放速率 (kg/h)	0.094	0.078	0.070
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	13.4	15.6	14.4
	排放速率 (kg/h)	0.404	0.468	0.441
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶			

四、废水

(一)水质基本参数

采样点位	采样日期	采样时间	水温 (°C)
DW001 工艺废水排放口	2025.12.10	10: 32	15.2
		12: 50	15.8
		14: 55	16.4

(二)检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
DW001 工艺废水排放口	2025.12.10	总镍 (mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L
备注	污水检测结果低于检出限时，结果报告为方法的检出限值加标志位“L”				

五、质控信息

(一)质控措施

- 1、本次对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。
- 2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

(二)实验室内平行样检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	检测结果
2025.12.10	250107W01-37YZ111	非甲烷总烃（mg/m³）	13.8
	250107W01-37YZ111SP		13.1
备注	1、实验室内平行样相对偏差为 2.6%，限值为 15%，数据合格。 2、本表仅列举部分质控结果，详见原始记录。		

编制人: 李之刚

审核人: 陈永新

签发人: 王健

签发日期: 2025.12.14

—— 本报告结束 ——

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114

